

「タテ」でも「ヨコ」でも。
 選べるデリバリータイプは、「1ウェイ」または「2ウェイ」。
 お好みのタイプでお使い下さい。



Specification 仕様

本体型式	FN-350
本体サイズ	124φ×高さ260mm(本体のみ)
重量	約3.5kg(1WAY) 約3.2kg(2WAY)
最小水圧(適正水圧)	0.02Mpa(0.2~0.4Mpa)
ろ過流量	4.5~7リットル/分
使用可能水温	4~60℃
浄水性能	200,000リットル(除去率80% JIS S 3201による) [原水2.0ppm:0ppm→0.4ppmに達するまでの能力]
取付方法	蛇口コック取付タイプ
本体カバー	ステンレス製(SUS-304)
本体ベース	ポリアセタール(ジュラコン)製
切換コック	ABS樹脂製(4段切替:浄水ストレート・原水ストレート・原水シャワー・逆流洗浄)

ホース8.0φ(1.6m)	ポリエチレン樹脂製
カートリッジ型式	FN38N
カートリッジ本体	中芯:ポリプロピレン樹脂製 特殊活性炭
ろ過材	活性炭、鉱石パウダー、不織布
付属品	1WAY・切替コック(4段切替)、アダプターセット(6点)、プレフィルター(本体×1個)、 2WAY 抗菌ホース(1.6m×2本)、ホースバンド(3個)、 共通 六角レンチ大(1本・8mm)、六角レンチ小(1本・6mm)
標準価格	¥368,000 (税別)
別売品	プレフィルター・カートリッジ 標準価格 ¥1,200(税別) 1WAY用] デリバリーパイプ(1本)、補助栓(1個・パッキン付)、専用接続金具(1個・パッキン付)

※デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

Attachments 付属品



お使いの水道水が赤水・赤サビなどで極度に汚れている場合、特殊活性炭の寿命を縮めるばかりです。

付属しているプレフィルターを【セルフィン】の前に接続し、その性能をクリアにお使いいただけます。



INSIDE OF A SINK STAND

キッチンのシンク内に
取付けるタイプもございます。

キッチンのシンクに取り付けるタイプの浄水システムです。蛇口と同じようにお使いいただけます。専用の蛇口から流れる浄水は、優れた性能を備えています。

※お使いのキッチンシンクの形状により、設置できない場合もございます。
※詳細はお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

使用上のご注意

●水道法の水質基準以外のご使用はできません。●赤水が出る場合は、絶対本体に通水させないで下さい。●1日の使い始めには10~30分ほど放流してからご使用下さい。●長期間使用されなかった場合は、使い始めに1~3分ほど放流してからご使用下さい。●水道管に直結してのご使用はできません。●低水圧の場所では本商品取付後、お湯の使用時にガスの点火が出来なくなる場合があります。この場合、お湯の使用は出来ませんのでご了承ください。●本製品は、硬度の軟水化や海水の淡水化等の処理は行いません。●本製品は、医療機器・医療器具ではありません。●本文中の数値データは、測定値であり保証値ではありません。

●お問い合わせは

●発売元



FORTUNE NINE CO., LTD.
フォーチュンナイン株式会社

http://www.fortune9.co.jp